



Kixx Grease WR 00

Полужидкая смазка для ЦСС

ОПИСАНИЕ

Полужидкая полусинтетическая литиево-кальциевая смазка для централизованных систем, содержит противозадирные присадки (EP-присадки), ингибиторы коррозии и окисления. Предназначена для применения в транспортном, сельскохозяйственном и внедорожном оборудовании, работающем во влажных условиях. Благодаря хорошим низкотемпературным показателям и гладкой структуре имеет отличную прокачиваемость в централизованных системах смазки.

ПРИМЕНЕНИЕ

Автомобили с бетононасосом и централизованные системы смазки. Кроме того, продукт применяется для смазывания умеренно нагруженных промышленных редукторов, в особенности в условиях недостаточной для применения масла герметичности. В узлах, где требуется противозадирная полужидкостная смазка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

DIN 51502 KP00K-30

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обладает высокой механической стабильностью.
- Обладает улучшенной прокачиваемостью и хорошей водостойкостью.
- Хорошие низкотемпературные свойства.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс по NGLI	00
Диапазон рабочих температур	от -30 до 120 °C
Вязкость базового масла при 40 °C, cSt	180
Цвет	красный
Рабочая пенетрация при 25 °C; 0,1 мм	400-430
Загуститель	литиево-кальциевый
Нагрузка сваривания, Н	3 087