



Kixx PAO

Премиальное синтетическое моторное масло

5W-30

ACEA C2/C3, API SP

5W-40

ACEA C3, API SP

ОПИСАНИЕ

Полностью синтетическое моторное масло, созданное на основе базовых ПАО-масел с высоким индексом вязкости и эффективного пакета присадок. Kixx PAO соответствует требованиям актуальных стандартов API SP и ACEA C2/C3 и ACEA C3. Особо рекомендуются для дизельных пассажирских автомобилей с сажевым фильтром (DPF). Масло разработано для оптимальной защиты двигателей современных легковых автомобилей, оснащенных различными системами нейтрализации выхлопных газов, продлевает их ресурс.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высококачественное всесезонное синтетическое моторное масло, созданное на основе базовых ПАО-масел с высоким индексом вязкости и отличными низкотемпературными свойствами (пониженное значение динамической вязкости при отрицательных температурах).
- Соответствует техническому стандарту ACEA C2/C3 и ACEA C3 и превосходит требования к моторным маслам многих мировых автопроизводителей.
- Предотвращает износ нагруженных деталей двигателя, например: распределителя двигателя.
- Продлевает ресурс двигателя за счет исключительных защитных свойств и высокой стойкости к окислению.
- Эффективный пакет малозольных моюще-диспергирующих присадок обеспечивает поддержание чистоты в двигателе.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Дизельные двигатели легковых автомобилей и легкой коммерческой техники, оснащенные сажевыми фильтрами (DPF).
- Легковые автомобили, в том числе с бензиновыми двигателями, производители которых рекомендуют масла типа ACEA C2/C3 или ACEA C3 или API SP.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

- **5W-30**
ACEA C2/C3, API SP, MB 229.31/51/52, BMW LL-04
- **5W-40**
ACEA C3, API SP, MB 229.31/51/52, BMW LL-04

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости SAE	Плотность кг/л @ 15°C	Кинематическая вязкость		Индекс вязкости	Температура вспышки °C	Температура потери текучести °C	HTHS мПа·с @ 150°C	CCS сПа	Базовое масло
		мм²/с @ 40°C	мм²/с @ 100°C						
5W-30	0,853	71,8	12	165	228	-44	3,6	5500 @-30°C	Синтетическое, содержит ПАО-масла
5W-40	0,853	92,2	15,2	174	222	-43	4,3	5400 @-30°C	Синтетическое, содержит ПАО-масла

* Приведенные выше данные могут незначительно отличаться от фактических значений продукта в пределах диапазона, указанного в спецификации.